



Heavy-duty  
forklifts designed  
for longevity

**HUAYA**

CARRY THE FUTURE  
胜出，必有所长

## CPCD 16 TONS

Montacargas diésel / gasolina / GLP

柴油/汽油/LPG叉车

Los montacargas son equipos especiales de seguridad, y cada componente del vehículo es un componente de seguridad. La válvula de seguridad en el cilindro de aceite garantizará el uso seguro del vehículo.



## CARACTERÍSTICAS

PARAMETROS		CPCD 160
Combustible	-	Diesel
Capacidad nominal máxima de carga	Kg	16000/19000
Centro de carga	mm	900
Altura de elevación	mm	4000
Ángulo del mastil	/	8/10
Máxima fuerza de tracción (con carga completa)	KN	176
Capacidad de pendiente (con carga completa)	%	25
Velocidad máxima de elevación (sin carga/con carga)	mm/s	300/260
Velocidad máxima de desplazamiento (sin carga/con carga)	Km/h	30/25
Distancia entre ejes	mm	3600
Desplazador lateral		
Ancho de vía delantero / trasero	mm	2000/2000
Altura mínima libre al suelo (en mastil)	mm	250
Peso total del montacargas	Kg	23800
Radio mínimo del giro	mm	4300
Longitud (con/sin horquillas)	mm	5900/7700
Longitud de las horquillas	mm	1800
Ancho total	mm	2690
Altura del mástil bajado	mm	3950
Ancho total	mm	5950
Motor		DF Cummins
Modelo		6BTA5.9-C150-II
Potencia	kw/rpm	112/2200
Transmision		50B
Especificaciones de llantas (delantera)		12.00-20
Especificaciones de llantas (trasera)		12.00-20
Transmisión automático		Si
Contrapeso de hierro fundido		Incluido



**Montacargas  
diseñados para  
durar más**

### Oficina México

Av. Jorge Jiménez Cantú S/N, Plaza Antigua 1, edif. 4-B, piso 2, oficina 201, Col. Hacienda de Valle Escondido, Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Edo. de Méx., C.P. 52937  
Whatsapp 55 2094 9972

### Oficina China

Room 423, Fuhua Plaza, 25 Fuhua East Road, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, china Zip Code 511403  
Phone +8618529273426  
info@cvg-forklifts.com